

Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 5097
Specyfikacje	Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000005097

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® CGM-M
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤15 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	50
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M40
Zakres zaciskania	20 ... 26 mm
Szerokość na rogu	55 mm

Właściwości materiału

Materiał (dławnice kablowe)	Mosiądz
Materiał (uszczelki)	NBR
Materiał (pierścień mocujący)	Poliamid (PA)
Powierzchnia (akcesoria)	Platerowanie niklem
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Ołów
Numer ECHA SCIP	6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	180.9 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	74122000
GTIN	5713140123830
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431