

## Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 19 00 000 5182                                                                |
| Specyfikacje       | Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19000005182">https://harting.com/19000005182</a> |

### Identyfikacja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kategoria                   | Akcesoria        |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® CGM-P       |
| Typy akcesoriów             | Dławnica kablowa |

### Charakterystyka techniczna

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Moment dokręcający                 | ≤4.5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego) |
| Rozmiar klucza                     | 24                                                                         |
| Ograniczenie temperaturowe         | -40 ... +100 °C                                                            |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP68<br>IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653                                   |
| Rozmiar                            | M20                                                                        |
| Zakres zaciskania                  | 6 ... 12 mm                                                                |
| Szerokość na rogu                  | 26.4 mm                                                                    |

### Właściwości materiału

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Materiał (dławnice kablowe)              | Poliamid (PA)         |
| Kolor (dławnica kablowa)                 | RAL 7035 (jasnoszary) |
| Materiał (uszczelki)                     | NBR                   |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                     | zgodny                |
| ELV status                               | zgodny                |
| China RoHS                               | e                     |
| REACH Aneks XVII substancje              | Niezawarte            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| REACH ANEKS XIV substancje  | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje       | Niezawarte |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Niezawarte |

## Specyfikacje i zgodność

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 514B QCRV.E479780<br>CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |
| Certyfikaty | DNV GL                                                   |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 10            |
| Waga netto                       | 11.4 g        |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 39174000      |
| GTIN                             | 5713140123908 |
| eCl@ss                           | 27140801      |
| ETIM                             | EC000441      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121431      |