

Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 7104
Specyfikacje	Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000007104

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® CGM-Ex i
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Wersja

Zakres zastosowań	Obwody iskrobezpieczne
-------------------	------------------------

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	33
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M25
Zakres zaciskania	9 ... 16 mm
Szerokość na rugu	33.5 mm

Właściwości materiału

Materiał (dławnice kablowe)	Poliamid (PA)
Kolor (dławnica kablowa)	RAL 5012 (jasnoniebieski) RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)	NBR
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	23.38 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	39174000
GTIN	5713140192850
eCl@ss	27140802
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431