

Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 7106
Specyfikacje	Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000007106

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® CGM-Ex i
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Wersja

Zakres zastosowań	Obwody iskrobezpieczne
-------------------	------------------------

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤6.5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	42
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M32
Zakres zaciskania	13 ... 20 mm
Szerokość na rogu	46.8 mm

Właściwości materiału

Materiał (dławnice kablowe)	Poliamid (PA)
Kolor (dławnica kablowa)	RAL 5012 (jasnoniebieski) RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)	NBR
Kolor (akcesoria)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	42.1 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	39174000
GTIN	5713140192867
eCl@ss	27140802
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431