



Opis produktu

SP16/GR/25M

16MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR



Informacje ogólne	
Typ produktu:	SP16/GR/25M
Kod zamówieniowy:	7TCA296020R0090
Numer EAN:	5020963003042
Opis katalogowy:	16MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR
Opis:	Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 3/8 Inch, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 17.0mm, Inside Diameter 13.0mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 25 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Grey
Display Name:	SP16/GR/25M

Dodatkowe informacje	
Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Zamawianie	
Numer EAN:	5020963003042

UPC: 786210275451

Wymiary

Masa netto: 11.53215 lb
5.23 kg

Średnica zewnętrzna: 17.0 mm

Dane techniczne

Liczba baterii: 0

Kolor: Gray

Materiał: Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 1 sztuka

EAN opakowania (poziom 1): 5020963003042

Wysokość opakowania (poziom 1): 6 in
152 mm

Długość opakowania (poziom 1): 13 in
330 mm

Szerokość opakowania (poziom 1): 13 in
330 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618

Dane RoHS: 9AKK107992A8994

Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001179 - Protective metallic hose

ETIM 9: EC001179 - Protective metallic hose

UNSPSC: 39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

