



Opis produktu

SP25/GR/25M

25MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR



Informacje ogólne

Typ produktu:	SP25/GR/25M
Kod zamówieniowy:	7TCA296020R0192
Numer EAN:	5020963003127
Opis katalogowy:	25MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR
Opis:	Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 3/4 Inch, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.0mm, Inside Diameter 21.4mm, Static Bend Radius 55mm, Reel Length 25 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Grey
Display Name:	SP25/GR/25M

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Zamawianie

Numer EAN:	5020963003127
------------	---------------

UPC: 786210275642

Wymiary

Masa netto:	19.07325 lb 8.65 kg
Średnica zewnętrzna:	26.0 mm

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Gray
Materiał:	Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963003127
Wysokość opakowania (poziom 1):	7 in 178 mm
Długość opakowania (poziom 1):	16 in 406 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	16 in 406 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001179 - Protective metallic hose
ETIM 9:	EC001179 - Protective metallic hose
UNSPSC:	39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

