



Opis produktu

SP32/GR/25M

32MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR



Informacje ogólne

Typ produktu:	SP32/GR/25M
Kod zamówieniowy:	7TCA296020R0241
Numer EAN:	5020963004933
Opis katalogowy:	32MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR
Opis:	Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 1 Inch, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 34.0mm, Inside Diameter 28.1mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 25 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Grey
Display Name:	SP32/GR/25M

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Zamawianie

Numer EAN:	5020963004933
------------	---------------

UPC: 786210275734

Wymiary

Wysokość netto:	1 in 32 mm
Głębokość / długość netto:	984 in 25000 mm
Szerokość netto:	1 in 32 mm
Masa netto:	32.08275 lb 14.55 kg
Średnica zewnętrzna:	34.0 mm

Dane techniczne

Liczba baterii:	0
Kolor:	Gray
Materiał:	Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1):	5020963004933
Wysokość opakowania (poziom 1):	11.811 in 300 mm
Długość opakowania (poziom 1):	16.142 in 410 mm
Szerokość opakowania (poziom 1):	16.142 in 410 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK107492A9618
Dane RoHS:	9AKK107992A8994
Deklaracja REACH:	9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8:	EC001179 - Protective metallic hose
ETIM 9:	EC001179 - Protective metallic hose
UNSPSC:	39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

