



Opis produktu

SB16/25M

16MM GS CONDUIT GS BRD 25M - MET



Informacje ogólne

Typ produktu:	SB16/25M
Kod zamówieniowy:	7TCA296040R0031
Numer EAN:	5020963004346
Opis katalogowy:	16MM GS CONDUIT GS BRD 25M - MET
Opis:	Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 17.5mm, Inside Diameter 13.0mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel Core and Overbraid
Display Name:	SB16/25M

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Zamawianie

Numer EAN:	5020963004346
------------	---------------

UPC: 786210244235

Wymiary

Masa netto: 14.2443 lb
6.46 kg

Średnica zewnętrzna: 17.5 mm

Dane techniczne

Liczba baterii: 0

Materiał: Galvanized Steel Core and Overbraid

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 1 sztuka

EAN opakowania (poziom 1): 5020963004346

Wysokość opakowania (poziom 1): 7 in
178 mm

Długość opakowania (poziom 1): 13 in
330 mm

Szerokość opakowania (poziom 1): 13 in
330 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618

Dane RoHS: 9AKK107992A8994

Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001179 - Protective metallic hose

ETIM 9: EC001179 - Protective metallic hose

UNSPSC: 39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

