



Opis produktu

SB20/25M

20MM GS CONDUIT GS BRD 25M - MET



Informacje ogólne

Typ produktu:	SB20/25M
Kod zamówieniowy:	7TCA296040R0040
Numer EAN:	5020963001093
Opis katalogowy:	20MM GS CONDUIT GS BRD 25M - MET
Opis:	Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.5mm, Inside Diameter 16.9mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel Core and Overbraid
Display Name:	SB20/25M

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Zamawianie

Numer EAN:	5020963001093
------------	---------------

UPC: 786210244273

Wymiary

Masa netto: 19.77444 lb
8.968 kg

Średnica zewnętrzna: 21.5 mm

Dane techniczne

Liczba baterii: 0

Materiał: Galvanized Steel Core and Overbraid

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 1 sztuka

EAN opakowania (poziom 1): 5020963001093

Wysokość opakowania (poziom 1): 7 in
178 mm

Długość opakowania (poziom 1): 13 in
330 mm

Szerokość opakowania (poziom 1): 13 in
330 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618

Dane RoHS: 9AKK107992A8994

Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001179 - Protective metallic hose

ETIM 9: EC001179 - Protective metallic hose

UNSPSC: 39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

