



Opis produktu

SB25/25M

25MM GS CONDUIT GS BRD 25M - MET



Informacje ogólne

Typ produktu:	SB25/25M
Kod zamówieniowy:	7TCA296040R0051
Numer EAN:	5020963003844
Opis katalogowy:	25MM GS CONDUIT GS BRD 25M - MET
Opis:	Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.0mm, Inside Diameter 21.4mm, Static Bend Radius 55mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel Core and Overbraid
Display Name:	SB25/25M

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Zamawianie

Numer EAN:	5020963003844
------------	---------------

UPC: 786210244303

Wymiary

Masa netto: 23.4612 lb
10.64 kg

Średnica zewnętrzna: 26.0 mm

Dane techniczne

Liczba baterii: 0

Materiał: Galvanized Steel Core and Overbraid

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 1 sztuka

EAN opakowania (poziom 1): 5020963003844

Wysokość opakowania (poziom 1): 8 in
203 mm

Długość opakowania (poziom 1): 16 in
406 mm

Szerokość opakowania (poziom 1): 16 in
406 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618

Dane RoHS: 9AKK107992A8994

Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001179 - Protective metallic hose

ETIM 9: EC001179 - Protective metallic hose

UNSPSC: 39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

