



Opis produktu

SB40/10M

40MM GS CONDUIT GS BRD 10M - MET



Informacje ogólne

Typ produktu:	SB40/10M
Kod zamówieniowy:	7TCA296040R0072
Numer EAN:	5020963005077
Opis katalogowy:	40MM GS CONDUIT GS BRD 10M - MET
Opis:	Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, 1-1/4 Inch, Nominal Conduit Size 40mm, Outside Diameter 43.6mm, Inside Diameter 37.7mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core and Overbraid
Display Name:	SB40/10M

Dodatkowe informacje

Typ produktu:	Adaptaflex Flexible Cable Protection
Zastosowanie:	Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Zamawianie

Numer EAN:	5020963005077
------------	---------------

UPC: 786210245010

Wymiary

Masa netto: 25.103925 lb
11.385 kg

Średnica zewnętrzna: 43.6 mm

Dane techniczne

Liczba baterii: 0

Materiał: Galvanized Steel Core and Overbraid

Normy środowiskowe

Kategoria WEEE: Product Not in WEEE Scope

Status RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie: 1 sztuka

EAN opakowania (poziom 1): 5020963005077

Wysokość opakowania (poziom 1): 9.37 in
238 mm

Długość opakowania (poziom 1): 19.25 in
489 mm

Szerokość opakowania (poziom 1): 19.25 in
489 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK107492A9618

Dane RoHS: 9AKK107992A8994

Deklaracja REACH: 9AKK107992A8994

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8: EC001179 - Protective metallic hose

ETIM 9: EC001179 - Protective metallic hose

UNSPSC: 39131706

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty instalacyjne > Cable Protection, Explosion Proof and Lighting > Flexible Cable Protection Systems > Adaptaflex Flexible Cable Protection

