

PRODUCT-DETAILS

S801B-C125

S801B-C125 High Performance MCB



Ogólne informacje

Extended Product Type	S801B-C125
ID Produktu	2CCS811001R0844
Numer EAN	7612271416461
Opis katalogowy	S801B-C125 High Performance MCB

Opis

The S801B-C125 is a 1-pole High Performance Circuit breaker with C-characteristic, with cage terminal and a rated current of 125 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 16kA at 230/400V. It can be used for voltages up to 230/400V. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S801B-C125 complies with IEC/EN 60947-2 and EN 60898-1 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S801B-C125 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S801B-C125 your application will be secured.

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1
Liczba biegunów	1
Number of Protected Poles	1
Tripping Characteristic	C
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V AC
Straty mocy	10.9 W na biegun 10.9 W

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Znamionowy prąd zwarciovy (I_{cn})	(400 V) 10 kA (230 V) 10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(230 / 400 V AC) 16 kA (75 V DC) 10 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(230 / 400 V AC) 10 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Materiał obudowy	Insulation group I, RAL 7035
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Stopień ochrony obudowy	IP20
Remarks	Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captive screw
Typ terminala	Screw Terminals
Connecting Capacity	Sztywny 0 ... 50 mm ² Elastyczny 0 ... 70 mm ²
Momenty dokrecające	3.5 N·m
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Built-In Depth (t_2)	82.5 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...60 °C
Reference Ambient Air Temperature	acc. to IEC60947-2 30 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	27 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Waga produktu netto	240 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania	33 mm

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	260 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271416461

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413016D0601
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Dane RoHS	2CCC413016D0601 9AKK107680A3903

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

