

PRODUCT-DETAILS

F202 A-25/0,5

F202 A-25/0,5 Residual Current Circuit Breaker



Ogólne informacje

Extended Product Type	F202 A-25/0,5
ID Produktu	2CSF202101R4250
Numer EAN	8012542783107
Opis katalogowy	F202 A-25/0,5 Residual Current Circuit Breaker
Opis	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 61008 UL 1053
Operating Characteristic	Instantaneous
Type of Residual Current	A type
Rated Residual Current	500 mA
Prąd znamionowy (I_n)	25 A
Liczba biegunów	2
Straty mocy	na biegun 1 W
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Connecting Capacity	Busbar 10 mm ² Sztwywny 25 ...25 mm ² Elastyczny 25 ...25 mm ²
Stopień ochrony obudowy	IP2X
Electrical Endurance	10000 cycle
Rodzaj montażu	DIN rail
Kod klasyfikacji	Q
Stopień zanieczyszczenia	2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	10 kA
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Width in Number of Modular Spacings	2

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	277 V AC
Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.5 mA

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.035 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.069 m
Waga produktu netto	0.200 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.041 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.078 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.096 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.225 kg
EAN opakowania (poziom)	8012542783107

1)

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
E-Number (Finland)	3259254

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5602
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
Instrukcje i podręczniki	Manual sheet inside the box
Dane RoHS	2CSC423001K2702

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0424
Instrukcje i podręczniki	Manual sheet inside the box

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki różnicowo-prądowe → Włłączniki różnicowo-prądowe

