

Wyłączniki różnicowoprądowe Seria F 200 typ A (selektywne)



F202



F204



F204 125 A

F 200 typ A, selektywne

Funkcja: zabezpieczenie przed prądami upływu do ziemi o przebiegu sinusoidalnie zmiennym i pulsującym ze składową stałą z celowym opóźnieniem wyłączenia po stronie zasilania, które umożliwia realizację selektywności zabezpieczeń bezzwłocznych znajdujących się w dalszej części instalacji (więcej informacji na temat selektywności można znaleźć w poradniku technicznym); ochrona przed dotykiem pośrednim.

Zastosowanie: budynki usługowe i przemysłowe.

Normy: IEC/EN 61008-1 i IEC/EN 61008-2-1

Odporność na przepięcia (fala 8/20) = 5000 A

Oznaczenia: wg EN 61008-1 i EN 61008-2-1

| Liczba biegunów | Znamionowy prąd różnicowy I _{Δn} mA | Prąd znamionowy A | Bbn 8012542 EAN | Szczegóły zamówienia | | Cena za 1 szt. | Masa 1 szt. kg | Jedn. opak. szt. |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | Kod typu | Kod zamówieniowy | | | |
| 2 | 100 | 40 | 822905 | F202 A S-40/0.1 | 2CSF202201R2400 | | 0,225 | 1/6 |
| | | 63 | 823001 | F202 A S-63/0.1 | 2CSF202201R2630 | | | |
| | | 100 | 916000 | F202 A S-100/0.1 | 2CSF202201R2900 | | | |
| | 300 | 40 | 784302 | F202 A S-40/0.3 | 2CSF202201R3400 | | 0,225 | 1/6 |
| | | 63 | 784401 | F202 A S-63/0.3 | 2CSF202201R3630 | | | |
| | | 100 | 916109 | F202 A S-100/0.3 | 2CSF202201R3900 | | | |
| | 500 | 40 | 784500 | F202 A S-40/0.5 | 2CSF202201R4400 | | 0,225 | 1/6 |
| | | 63 | 784609 | F202 A S-63/0.5 | 2CSF202201R4630 | | | |
| | | 100 | 916208 | F202 A S-100/0.5 | 2CSF202201R4900 | | | |
| 1000 | 40 | 823100 | F202 A S-40/1 | 2CSF202201R5400 | | 0,225 | 1/6 | |
| | 63 | 823209 | F202 A S-63/1 | 2CSF202201R5630 | | | | |
| | 100 | 916307 | F202 A S-100/1 | 2CSF202201R5900 | | | | |

| Liczba biegunów | Znamionowy prąd różnicowy I _{Δn} mA | Prąd znamionowy A | Bbn 8012542 EAN | Szczegóły zamówienia | | Cena za 1 szt. | Masa 1 szt. kg | Jedn. opak. szt. |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | Kod typu | Kod zamówieniowy | | | |
| 4 | 100 | 40 | 823308 | F204 A S-40/0.1 | 2CSF204201R2400 | | 0,375 | 1/3 |
| | | 63 | 823407 | F204 A S-63/0.1 | 2CSF204201R2630 | | | |
| | | 100 | 919001 | F204 A S-100/0.1 | 2CSF204201R2900 | | | |
| | 300 | 40 | 784708 | F204 A S-40/0.3 | 2CSF204201R3400 | | 0,375 | 1/3 |
| | | 63 | 784807 | F204 A S-63/0.3 | 2CSF204201R3630 | | | |
| | | 100 | 919100 | F204 A S-100/0.3 | 2CSF204201R3900 | | | |
| | 500 | 40 | 784906 | F204 A S-40/0.5 | 2CSF204201R4400 | | 0,375 | 1/3 |
| | | 63 | 785002 | F204 A S-63/0.5 | 2CSF204201R4630 | | | |
| | | 100 | 919209 | F204 A S-100/0.5 | 2CSF204201R4900 | | | |
| | 1000 | 40 | 823506 | F204 A S-40/1 | 2CSF204201R5400 | | 0,375 | 1/3 |
| | | 63 | 823605 | F204 A S-63/1 | 2CSF204201R5630 | | | |
| | | 100 | 919308 | F204 A S-100/1 | 2CSF204201R5900 | | | |

Więcej informacji można uzyskać:

Tabele koordynacji dla wyłączników różnicowoprądowych F 200
— „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne”, rozdział 3.

Ogólnoświatowe oznaczenia i atesty
— s. 15/162.

Polecamy także:

Elementy dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych str. 4/2-4/40.
Akcesoria dla wyłączników różnicowoprądowych — str. 4/20.
Systemy szyn łączeniowych — str. 4/25.