

PRODUCT-DETAILS

# DS201 C25 A30

## DS201 C25 A30 - RCBO



### Ogólne informacje

Extended Product Type	DS201 C25 A30
ID Produktu	2CSR255180R1254
Numer EAN	8012542737711
Opis katalogowy	DS201 C25 A30 - RCBO
Opis	The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

### Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
Type of Residual Current	A type
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	1
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	25 A
Rated Current Sensitivity	0.03 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	230 V
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	500 V

Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Test Voltage (Ut)	170 ... 264 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Znamionowy prąd zwarcia ( $I_{cn}$ )	6 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ )	10 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )	7.5 kA
Rated Residual Breaking Capacity ( $I_{\Delta m}$ )	EN 61009-1 6000 A IEC 61009-1 6000 A
Primary Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Dielectric Test Voltage	2.5 kV
Tripping Characteristic	C
Energy Limiting Class	3
Housing Type	Insulation group I - II, RAL 7035
Typ napędu	Toggle - Insulation group II, Black RAL 9005, sealable in ON-OFF positions
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Fault Indication	Blue flag on toggle
Electrical Endurance	10000 cycle 20000 cycle
Stopień ochrony obudowy	Terminals IP20 Housing IP40
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5...150...5 Hz
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Reference Ambient Air Temperature	30 °C
Typ terminala	Screw Terminals
Screw Terminal Type	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Cable Size	25 mm <sup>2</sup>
Connecting Capacity	Busbar 10/10 mm <sup>2</sup> Skřętka 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> Elastyczny z tulejką 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup> Elastyczny 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup>
Momenty dokrecające	2.8 N·m
Długość odizolowania przewodu	12 mm
Rodzaj montażu	on DIN rail EN 60715 (35mm) by means of mounting clip
Pozycja montażu	Any
Power Supply Connection	Arbitrary
Position of Neutral Terminals	Right

Straty mocy	5.5 W
Number of Modular Spacings per DIN Rail	2
Rodzaj opcji	Auxiliary contact Signal contact / auxiliary contact Shunt trip Auxiliary contact for bottom fitting Undervoltage release Overvoltage release Motor operating device

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
---------------------------------	--------------------------

## Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

## Wymiary

Szerokość produktu netto	0.035 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.069 m
Waga produktu netto	0.200 kg

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	106 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	225 g
EAN opakowania (poziom 1)	8012542737711
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	106 mm
Długość opakowania (poziom 2)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1125 g
EAN opakowania (poziom 2)	8012542560814

---

## Charakterystyka zamówienia

---

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
E-Number (Sweden)	2100435
E-Number (Finland)	3211158

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5588
Informacje środowiskowe	2CSC422002K2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A6006
Dane RoHS	2CSC422002K2701

---



---

## Najczęściej Pobierane

---

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A6187
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A6006

---



---

## Klasyfikacje

---

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym

