

PRODUCT-DETAILS

E211X-25-20

E211X-25-20 ON-OFF Switch



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------|--|
| Extended Product Type | E211X-25-20 |
| ID Produktu | 2CCA703111R0001 |
| Numer EAN | 7612270938919 |
| Opis katalogowy | E211X-25-20 ON-OFF Switch |
| Opis | On-Off switches with switch position indication, according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO, Module width: 0,5/1 |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 3602416 |
| E-Number (Switzerland) | 437260538 |
| Numer EAN | 7612270938919 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85365000 |

Wymiary

| | |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 18 mm |
| Wysokość produktu netto | 85 mm |
| Długość produktu netto | 68 mm |
| Głębokość produktu netto | 67.5 mm |
| Waga produktu netto | 50 g |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 96 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 76 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 185 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 55 g |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7612270938919 |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------|---|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|---|

Dodatkowe informacje

| | |
|--|--------------------------|
| Kolor | Yellow |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT) | 0 |
| Ilość diod LED | 1 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Ilość styków głównych NC | 0 |
| Ilość styków głównych NO | 2 |
| Options Provided | 2 NO |
| Typ produktu | E211 |
| Nazwa produktu | ON-OFF Switch |
| Prąd znamionowy (I_n) | 25 A |
| Napięcie znamionowe (U_r) | Minimum 24 V |
| Znamionowe napięcie pracy | 250 V |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs}) | 3 kA |
| Data RoHS | 20170426 |
| Standardy | EN60669-1 EN60669-2-4 |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CCC441003C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CCC441013D0201 |
| Informacje środowiskowe | 2CCC441003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 2CCC441001C0201 |
| Dane RoHS | 2CCC413008D0206 |

Klasyfikacje

| | |
|------------------|--|
| ETIM 4 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 5 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 6 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 7 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| Kod klasyfikacji | S |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

