



## Obudowy ogólnego przeznaczenia

VMS – akcesoria

Produkt	Typ	Kod zamówieniowy	Opak.
<b>Maskownica do aparatury modułowej</b>			
	2-rzędowa VMS33 Do V33BWDJ6		
	V33PWNJ9	4TBV853327C0100	1
	Z 2 rzędami poziomymi VMS43 Do V43BWDJ7		
	V43PWNJ9	4TBV853330C0100	1
	Z 2 rzędami poziomymi VMS63 Do V63BWDJ6		
	V63PWNJ0	4TBV853333C0100	1
	4-rzędowa VMS63 Do V63BWDJ6		
	V63PWNJ9	4TBV853332C0100	1
	4-rzędowa VMS64 Do V64BWDJ6		
	V64PWNJ8	4TBV853334C0100	1

Produkt	Typ	Kod zamówieniowy	Opak.
<b>Maskownica do rozłączników bezpiecznikowych i innych elementów montowanych na systemie szyn 60 mm za pomocą śrub.</b>			
	VMS 32 (Wycięcie 195 x 135 mm)		
	V32PWNJ8	4TBV853173C0100	1
	VMS 33 do V33BWHE5 (Wycięcie 195 x 235 mm)		
	V33PWNJ8	4TBV853174C0100	1
	VMS 63 do V33BWHE5 (Wycięcie 195 x 240 mm, 2 szt.)		
	V63PWNJ8	4TBV853176C0100	1

## Obudowy ogólnego przeznaczenia

ARIA – uniwersalne obudowy poliestrowe



ARIA

### Zastosowania

- Produkcja
- Przemysł piwowarski
- Huty
- Roboty publiczne
- Przemysł petrochemiczny
- Oznakowanie dróg
- Połączenia tymczasowe
- Telekomunikacja
- Zastosowania energii słonecznej

**Normy: EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262, EN/IEC 62208**

### Normy/certyfikaty



• Typy 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 i 13 z certyfikatem UL  
Dostępne na życzenie.



• Typy 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 i 13 z certyfikatem CSA  
Dostępne na życzenie.

LR – Lloyd's Register of Shipping  
(wersje IP66 z zamkiem centralnym)

### Dane techniczne

- Siedem różnych typów: od 315 x 215 do 1035 x 835 mm.
- Obudowy wykonane z poliestru w kolorze RAL 7035 (szary jasny), formowane na gorąco, wzmocnione włóknem szklanym, barwione w masie.
- Obudowa jest wyposażona w 4 pręty gwintowane i 4 nakrętki zabezpieczające płytę montażową lub ramę oraz w standardzie posiada zamek na klucz dwupiórowy.
- Maksymalne zabezpieczenie użytkownika i urządzeń dzięki drugiej klasie izolacji  $\square$  i stopniowi ochrony IP65/66 zgodnie z normą EN/IEC 62208.
- Stopień ochrony IK08 przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi spełnia wymagania normy EN/IEC 62208 (IK07 dla szafek z oknami).
- Skrzynki poliestrowe mogą wytrzymać temperatury do 70°C podczas pracy ciągłej i temperatury szczytowe do 130°C.
- Wykonanie z samogasnącego, bezhalogenowego poliestru.
- Napięcie izolacji  $U_i = 1000 \text{ V AC}$  i 1500 V DC



## Obudowy ogólnego przeznaczenia

ARIA – uniwersalne obudowy poliestrowe









Typ	ARIA 32	ARIA 43	ARIA 54	ARIA 64	ARIA 75	ARIA 86	ARIA 108
Wys. x szer. x gł. poszczególnych obudów	315 x 215 x 170	415 x 315 x 170	515 x 415 x 230	615 x 415 x 230	735 x 535 x 270	835 x 635 x 300	1035 x 835 x 300
Obudowa IP65 – IK08. Z jednym zamkiem lub dwoma zamkami 3 mm na klucz dwupiórowy zamknięcie dwupunktowe	Typ - Kod zam. -	AR043P13 <sup>(1)</sup> 4TBA831035C0100	AR054P23 4TBA831809C0100	AR064P23 4TBA831810C0100	AR075P23 4TBA831811C0100	AR086P23 4TBA831059C0100	AR108P23 4TBA831073C0100
Obudowa z drzwiczkami rewizyjnymi IP65 – IK07 z jednym zamkiem lub dwoma zamkami 3 mm na klucz dwupiórowy	Typ - Kod zam. -	AR043T33 4TBA831128C0100	AR054T23 4TBA831812C0100	AR064T23 4TBA831813C0100	AR075T23 4TBA831814C0100	-	-
Obudowa IP66 – IK08 Z 1 zamkiem centralnym 3 mm na klucz dwupiórowy mechanizm zamykania trzypunktowego	Typ AR032P13 <sup>(1)</sup> Kod zam. 4TBA831025C0100	AR043P33 4TBA831036C0100	AR054P33 4TBA831052C0100	AR064P33 4TBA831065C0100	AR075P33 4TBA831081C0100	AR086P33 4TBA831098C0100	AR108P33 4TBA831112C0100
Obudowa z drzwiczkami rewizyjnymi IP66 – IK07 Z 1 zamkiem centralnym 3 mm na klucz dwupiórowy	Typ - Kod zam. -	AR043T23 4TBA831815C0100	AR054T33 4TBA831129C0100	AR064T33 4TBA831130C0100	AR075T33 4TBA831131C0100	AR086T33 4TBA831132C0100	AR108T33 4TBA831133C0100
Obudowa IP66 – IK08 Z 1 uchwytem zabezpieczającym do zamka	Typ AR032T13 Kod zam. 4TBA831307C0100	AR043H33 4TBA831034C0100	AR054H33 4TBA831051C0100	AR064H33 4TBA831064C0100	AR075H33 4TBA831080C0100	AR086H33 4TBA831097C0100	AR108H33 4TBA831111C0100
Obudowa z drzwiczkami rewizyjnymi IP66 – IK07 Z 1 uchwytem zabezpieczającym do zamka	Typ - Kod zam. -	-	AR054TH3 4TBA831284C0100	AR064TH3 4TBA831285C0100	AR075TH3 4TBA831286C0100	AR086TH3 4TBA831287C0100	AR108TH3 4TBA831288C0100
Płyty montażowe							
Wymiary (wys. x szer.)	250 x 150	350 x 250	450 x 350	550 x 350	650 x 450	750 x 550	950 x 750
Pertinax 5 mm	Typ AR032I03 Kod zam. 4TBA831027C0100	AR043I03 4TBA831038C0100	AR054I03 4TBA831054C0100	AR064I03 4TBA831067C0100	AR075I03 4TBA831083C0100	AR086I03 4TBA831100C0100	AR108I03 4TBA831114C0100
Płyta stalowa ocynkowana Sendzimir 2 mm	Typ AR032M03 Kod zam. 4TBA831026C0100	AR043M03 4TBA831037C0100	AR054M03 4TBA831053C0100	AR064M03 4TBA831066C0100	AR075M03 4TBA831082C0100	AR086M03 4TBA831099C0100	AR108M03 4TBA831113C0100
Płyta metalowa perforowana 1,5 mm	Typ AR032Q03 Kod zam. 4TBA831332C0100	AR043Q03 4TBA831333C0100	AR054Q03 4TBA831334C0100	AR064Q03 4TBA831335C0100	AR075Q03 4TBA831336C0100	AR086Q03 4TBA831337C0100	AR108Q03 4TBA831338C0100
Rama montażowa	Typ AR032D03 Kod zam. 4TBA831030C0100	AR043D03 4TBA831041C0100	AR054D03 4TBA831057C0100	AR064D03 4TBA831070C0100	AR075D03 4TBA831086C0100	AR086D03 4TBA831103C0100	AR108D03 4TBA831117C0100
Rzędy	2	2	3	3	4	4	5
Moduły	12	24	54	54	88	96	180
Szyny do zacisków	Typ AR831018 Kod zam. 4TBA831018C0100	AR831019 4TBA831019C0100	AR831020 4TBA831020C0100	AR831020 4TBA831020C0100	AR831021 4TBA831021C0100	AR831022 4TBA831022C0100	AR831023 4TBA831023C0100
Liczba zacisków	2	3	4	4	6	7	10
Maskownice							
Pełne	Typ AR032C03 Kod zam. 4TBA831028C0100	AR043C03 4TBA831039C0100	AR054C03 4TBA831055C0100	AR064C03 4TBA831068C0100	AR075C03 4TBA831084C0100	AR086C03 4TBA831101C0100	AR108C03 4TBA831115C0100
Z otworami na wyposażenie na szynę DIN	Typ AR032S03 Kod zam. 4TBA831029C0100	AR043S03 4TBA831040C0100	AR054S03 4TBA831056C0100	AR064S03 4TBA831069C0100	AR075S03 4TBA831085C0100	AR086S03 4TBA831102C0100	AR108S03 4TBA831116C0100
Z otworami na indywidualne maskownice	Typ - Kod zam. -	AR043E03 4TBA831790C0100	AR054E03 4TBA831791C0100	AR064E03 4TBA831792C0100	AR075E03 4TBA831793C0100	AR086E03 4TBA831794C0100	AR108E03 4TBA831795C0100
Możliwa liczba indywidualnych maskownic	-	2	3	3	4	8	10
Uwaga: szafy ARIA 43 i 86 oraz szafy ARIA 64 i 108 zawierają te same maskownice modułowe (pełne i z otworami)							
Wys. x szer. poszczególnych maskownic	-	150 x 239	150 x 343	150 x 343	150 x 239	150 x 239	150 x 343
Indywidualne maskownice							
Pełne	Typ - Kod zam. -	AR043N03 4TBA831797C0100	AR054N03 4TBA831799C0100	AR064N03 4TBA831801C0100	AR075N03 4TBA831803C0100	AR043N03 4TBA831797C0100	AR064N03 4TBA831801C0100
Z otworami na wyposażenie na szynę DIN	Typ - Kod zam. -	AR043R03 4TBA831796C0100	AR054R03 4TBA831798C0100	AR064R03 4TBA831800C0100	AR075R03 4TBA831802C0100	AR043R03 4TBA831796C0100	AR064R03 4TBA831800C0100
Moduły	-	12	17	18	22	12	18



(1) zamykanie jednopunktowe  
Opakowanie = 1 szt.

## Obudowy ogólnego przeznaczenia

ARIA – uniwersalne obudowy poliestrowe – akcesoria

Produkt	Typ	Kod zamówieniowy	Opak.
<b>Zamki</b>			
Z wymiennymi wkładkami bębnowymi (dostarczane z 1 kluczem)			
	3 mm		
	8 mm		
	8 mm		
	8 mm		
	11 mm		
	11 mm		
Inne zamki: prosimy o kontakt.			

Produkt	Typ	Kod zamówieniowy	Opak.
<b>Uchwyty</b>			
Uchwyt neutralny (bez zamka)			
	AR831003	4TBA831003R0100	1
Z zamkiem i 2 kluczami V2432E			
	AR831004	4TBA831004R0100	1
Z zamkiem i 2 kluczami 1242E			
	AR831180	4TBA831180R0100	1
Z zamkiem i 2 kluczami 405E			
	AR831152	4TBA831152C0100	1
Z zamkiem i 2 kluczami 455E			
	AR831153	4TBA831153C0100	1
Uchwyt do zamka, bębenek kształtowy 45 mm			
	AR831821	4TBA831821C0100	1
Do wymiany zamka na klucz dwupiórowy lub innych zamków w szafkach Aria 54 wymagane jest mechaniczne dostosowanie otworów drzwiowych.			
Uchwyt do zamka z bębniem kształtowym i blokowaniem kłódką			
	AR831822	4TBA831822C0100	1
Do wymiany zamka na klucz dwupiórowy lub innych zamków w szafkach Aria 54 wymagane jest mechaniczne dostosowanie otworów drzwiowych.			

Produkt	Typ	Kod zamówieniowy	Opak.
<b>Uchwyty do montażu natynkowego<sup>(1)</sup></b>			
			
Wyrobiane ze stali nierdzewnej gat. 304			
Zestaw obejmuje 4 elementy			
	ARACCB03	4TBA831000C0100	1
Zestaw obejmuje 4 elementy poliamidowe			
