



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS D 65 G
Kod produktu: 8784307
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002150
:
Finland: 3423459
Electric numer Dania: 8212001886
Electric numer Włochy: 7211030
Electric numer Szwecja: 2536714

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------------------------|
| mm: | Długość | Szerokość | Wysokość | DH-3 | Szyna DIN 35 |
| mm: | 170 | 80 | 65 | FP 22040 | Uchwyty do wieszania obudów |
| cale: | 6.7 | 3.1 | 2.6 | | |

| Materials: | | Wartosc znamionowa: | |
|---------------------------------|------------|--|--|
| Materiał: | ABS | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07 | |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Kolor srub do pokryw: | Szary | Klasa palności: UL 94 HB | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 | |
| | | Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13 | |

| Zakresy temperaturowe: | |
|--------------------------------|----------------|
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 80 °C |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 60 °C |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 175 °F |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 140 °F |

| Akcesoria: | |
|------------|-----------------------------------|
| D-MP | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |

