



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS M 95 G
Kod produktu: 8784318
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002334
:
Finland: 3423469
Electric numer Dania: 8212002076
Electric numer Włochy: 7211060
Electric numer Szwecja: 2536729

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	230	140	95	CHM-3 Szyna DIN 35 FM-3 Szyna DIN 35 FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
cale:	9.1	5.5	3.7	

Materials:	
Materiał:	ABS
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Wartosc znamionowa:
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Klasa palności: UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F

Akcesoria:	
M-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

