



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC D 85 G  
**Kod produktu:** 8724308  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074002136  
:  
**Finland:** 3423411  
**Electric numer Dania:** 8212001572  
**Electric numer Włochy:** 7201035  
**Electric numer Szwecja:** 2536817

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	DH-3	Szyna DIN 35
mm:	170	80	85	FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów
cale:	6.7	3.1	3.3		

Materials:		Wartosc znamionowa:	
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary	Odporność UV: UL 508	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan	Klasa palności: UL 746C 5"	
		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
		Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:		Certyfikaty:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C	SGS Fimko	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C		
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F		
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F		

Akcesoria:	
D-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

