



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC F 65 G  
**Kod produktu:** 8724311  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074002198  
:  
**Finland:** 3423413  
**Electric numer Dania:** 8212001611  
**Electric numer Włochy:** 7201040  
**Electric numer Szwecja:** 2536820

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	230	80	65	FM-3 Szyna DIN 35
cale:	9.1	3.1	2.6	FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów

Materials:	Wartosc znamionowa:
<b>Materiał:</b> Poliweglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>Kolor podstawy:</b> RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
<b>Materiał srub do pokryw:</b> Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor pokrywy:</b> RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor srub do pokryw:</b> Szary	Odporność UV: UL 508
<b>Materiał uszczelki:</b> Poliuretan	Klasa palności: UL 746C 5"
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
	Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> -40 ... 120 °C	SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b> -40 ... 80 °C	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> -40 ... 250 °F	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b> -40 ... 175 °F	

Akcesoria:
F-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana)

