



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC F 85 T  
**Kod produktu:** 8724012  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074002204  
:  
**Finland:** 3423515  
**Electric numer Dania:** 8212001640  
**Electric numer Włochy:** 7202045  
**Electric numer Szwecja:** 2536853

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:  |
|----------|---------|-----------|----------|---|
| mm:      | 230     | 80        | 85       | FM-3 Szyna DIN 35<br>FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów |
| cale:    | 9.1     | 3.1       | 3.3      |   |

| Materials:                               | Wartosc znamionowa:                            |
|--|--|
| <b>Materiał:</b> Poliweglan              | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |
| <b>Kolor podstawy:</b> RAL 7035          | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> Poliamid | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| <b>Kolor pokrywy:</b> Bez przyciemniane  | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |
| <b>Kolor srub do pokryw:</b> Szary       | Odporność UV: UL 508                           |
| <b>Materiał uszczelki:</b> Poliuretan    | Klasa palności: UL 746C 5"                     |
|  | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
|  | Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13           |

| Zakresy temperaturowe:                        | Certyfikaty: |
|---|--------------|
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> -40 ... 120 °C | SGS Fimko    |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b> -40 ... 80 °C  |              |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> -40 ... 250 °F |              |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b> -40 ... 175 °F |              |

| Akcesoria:                             |
|--|
| F-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana) |

