



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC F 85 G
Kod produktu: 8724312
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002211
:
Finland: 3423415
Electric numer Dania: 8212001637
Electric numer Włochy: 7201045
Electric numer Szwecja: 2536823

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość | Akcesoria: |
|----------|---------|-----------|----------|--------------------------------------|
| mm: | 230 | 80 | 85 | FM-3 Szyna DIN 35 |
| cale: | 9.1 | 3.1 | 3.3 | FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów |

| Materials: | Wartosc znamionowa: |
|--|--|
| Materiał: Poliweglan | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 |
| Kolor podstawy: RAL 7035 | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08 |
| Materiał srub do pokryw: Poliamid | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) |
| Kolor pokrywy: RAL 7035 | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Kolor srub do pokryw: Szary | Odpornosc UV: UL 508 |
| Materiał uszczelki: Poliuretan | Klasa palnosc: UL 746C 5" |
| | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| | Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13 |

| Zakresy temperaturowe: | Certyfikaty: |
|---|--------------|
| Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 120 °C | SGS Fimko |
| Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C | |
| Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 250 °F | |
| Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F | |

| Akcesoria: |
|--|
| F-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana) |

