



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC H 95 G
Kod produktu: 8724315
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002273
:
Finland: 3423417
Electric numer Dania: 8212001653
Electric numer Włochy: 7201050
Electric numer Szwecja: 2536826

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	170	140	95	CHM-3 Szyna DIN 35 DH-3 Szyna DIN 35 FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
cale:	6.7	5.5	3.7	

Materials:	Wartosc znamionowa:
Materiał: Poliweglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materiał srub do pokryw: Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor pokrywy: RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor srub do pokryw: Szary	Odporność UV: UL 508
Materiał uszczelki: Poliuretan	Klasa palności: UL 746C 5"
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
	Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 120 °C	SGS Fimko
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C	
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 250 °F	
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F	

Akcesoria:
H-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana)

