



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 080809  
**Kod produktu:** 7032550  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074058324  
:  
**Finland:** 3435344  
**Electric numer Dania:** 8212002607  
**Electric numer Szwecja:** 2536110

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
<b>mm:</b>	<b>Dlugosc</b>	<b>Szerokosc</b>	<b>Wysokosc</b>	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
	82	80	85	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
<b>cale:</b>	3.2	3.1	3.3	Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Materials:			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Materiał:</b>	Poliwegan		Odpornosc UV: UL 508	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		Klasa palnosc: UL 746C 5"	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan		<b>Certyfikaty:</b>	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>			SGS Fimko	
<b>Temp °C (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			

