



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 121614
Kod produktu: 7032730
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074058416
:
Finland: 3435362
Electric numer Dania: 8212002827
Electric numer Szwecja: 2536124

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
mm:	160	120	140	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
cale:	6.3	4.7	5.5	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Materiał:	Poliweglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odpornosc UV: UL 508
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna			Klasa palnosc: UL 746C 5"
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			

