



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 203615  
**Kod produktu:** 7032790  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074058508  
:  
**Finland:** 3435380  
**Electric numer Dania:** 8212003020  
**Electric numer Szwecja:** 2536134

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
	Długosc	Szerokosc	Wysokosc	
<b>mm:</b>	360	200	151	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>cale:</b>	14.2	7.9	5.9	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
<b>Materials:</b>			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
<b>Materiał:</b>	Poliwegan		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		Odpornosc UV: UL 508	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna		Klasa palnosc: UL 746C 5"	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>			<b>Certyfikaty:</b>	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C		SGS Fimko	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			

