



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCT 152008
Kod produktu: 7022821
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074010643
Finland: 3423539
Electric numer Dania: 8212002872
Electric numer Włochy: 7302048
Electric numer Szwecja: 7022821

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	201	151	80	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
cale:	7.9	5.9	3.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Materiał śrub do pokrywy:	Stal nierdzewna			Klasa palności: UL 746C 5"
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperatury:				Certyfikaty:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			

