



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCT 203615
Kod produktu: 7022791
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074058713
Finland: 3435422
Electric numer Dania: 8212003033
Electric numer Szwecja: 7022791

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | | | Wartosc znamionowa: | |
|---------------------------------|-------------------|-----|--|---|
| mm: | 360 | 200 | 151 | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 |
| cale: | 14.2 | 7.9 | 5.9 | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08 |
| Materials: | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II) | |
| Materiał: | Poliwegan | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | Odpornosc UV: UL 508 | |
| Materiał srub do pokryw: | Stal nierdzewna | | Klasa palnosc: UL 746C 5" | |
| Kolor pokrywy: | Bez przyciemniane | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | |
| Zakresy temperaturowe: | | | Certyfikaty: | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | SGS Fimko | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | |

