

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Blok styków pomocniczych wyprzedzających LC1 2NO zaciski skrzynkowe

LADN20

### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys TeSys Deca
Nazwa produktu	TeSys D TeSys Deca
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	LADN
Zgodność gamy	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Miejsce montażu	Przednie
Kombinacja styków	2 NO
Contacts operation	Bezwłoczny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 600 V zgodnie z UL 60947-5-1 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <60 °C
Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

### Parametry uzupełniające

Irms znamionowy prąd załączany	140 A prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1
Dopuszczalne krótkotrwałe wartości znamionowe	100 A w <60 °C 1 s 120 A w <60 °C 500 ms 140 A w <60 °C 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A
Trwałość mechaniczna	30 Mcykli

<b>Minimalny prąd łączeniowy</b>	5 mA
<b>Minimalne napięcie wyłączeniowe</b>	17 V
<b>Czas bez sygnalizacji</b>	1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO 1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO
<b>Rezystancja izolacji</b>	> 10 MΩ
<b>Przyłącza - zaciski</b>	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sztywny Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sztywny
<b>Moment dokręcania</b>	1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
<b>Kolor</b>	Ciemnoszary
<b>Wysokość</b>	48 mm
<b>Szerokość</b>	26 mm
<b>Głębokość</b>	42 mm

## Środowisko pracy

<b>Charakterystyka środowiskowa</b>	Środowisko normalne
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP20 zgodnie z IEC 60529
<b>Działanie ochronne</b>	TH zgodnie z IEC 60068
<b>Temperatura otoczenia dla przechowywania</b>	-60...80 °C
<b>Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b>	-5...60 °C
<b>Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)</b>	3000 m

## Jednostka opakowania

<b>Typ jednostki opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek opakowania 1</b>	1
<b>Waga dla opakowania 1</b>	34 g
<b>Wysokość dla opakowania 1</b>	2,8 cm
<b>Szerokość dla opakowania 1</b>	4,2 cm
<b>Długość dla opakowania 1</b>	5,2 cm
<b>Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2</b>	BB1
<b>Ilość dla opakowania zbiorczego 2</b>	10
<b>Waga dla opakowania zbiorczego 2</b>	344 g
<b>Wysokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	2,8 cm
<b>Szerokość dla opakowania zbiorczego 2</b>	8,6 cm
<b>Długość dla opakowania zbiorczego 2</b>	25,6 cm
<b>Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3</b>	S03

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	320
Waga dla opakowania zbiorczego 3	11,536 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------