



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** AB 121609  
**Kod produktu:** 7083720  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074003546  
:  
**Finland:** 3423486  
**Electric numer Dania:** 8212003486  
**Electric numer Włochy:** 7311040  
**Electric numer Szwecja:** 7083720

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                        |                 |     |     | Wartosc znamionowa:                            |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----|--|
| <b>mm:</b>                      | 160             | 120 | 90  | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |
| <b>cale:</b>                    | 6.3             | 4.7 | 3.5 | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07   |
| Materials:                      |                 |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| <b>Materiał:</b>                | ABS             |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035        |     |     | Klasa palnosc: UL 94 HB                        |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Stal nierdzewna |     |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035        |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13           |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan      |     |     | Certyfikaty:                                   |
|                                 |                 |     |     | SGS Fimko                                      |
| Zakresy temperaturowe:          |                 |     |     |  |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 80 °C   |     |     |  |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 60 °C   |     |     |  |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 175 °F  |     |     |  |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 140 °F  |     |     |  |

EURONORD PC/ABS 160x120x90-140

