



Przykładowe zdjęcie

Symbol: AB 121614
Kod produktu: 7083730
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074058836
:
Finland: 3435478
Electric numer Dania: 8212003499
Electric numer Szwecja: 7083730

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | | | | Wartosc znamionowa: |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----|--|
| mm: | 160 | 120 | 140 | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 |
| cale: | 6.3 | 4.7 | 5.5 | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07 |
| Materials: | | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) |
| Materiał: | ABS | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | Klasa palnosc: UL 94 HB |
| Materiał srub do pokryw: | Stal nierdzewna | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | Certyfikaty: |
| Zakresy temperaturowe: | | | | SGS Fimko |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 80 °C | | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 60 °C | | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 175 °F | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 140 °F | | | |

EURONORD PC/ABS 160x120x90-140

