



Przykładowe zdjęcie

Symbol: AB 122009
Kod produktu: 7083770
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074058843
Finland: 3435480
Electric numer Dania: 8212003538
Electric numer Szwecja: 7083770

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa: |
|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|--|
| mm: | 200 | 120 | 90 | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 |
| cale: | 7.9 | 4.7 | 3.5 | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07 |
| Materials: | | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) |
| Materiał: | ABS | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | Klasa palności: UL 94 HB |
| Materiał śrub do pokrywy: | Stal nierdzewna | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | Certyfikaty: |
| Zakresy temperaturowe: | | | | SGS Fimko |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 80 °C | | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 60 °C | | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 175 °F | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 140 °F | | | |

