



Przykładowe zdjęcie

Symbol: AB 152008
Kod produktu: 7083820
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074010650
:
Finland: 3423489
Electric numer Dania: 8212003541
Electric numer Włochy: 7311048
Electric numer Szwecja: 7083820

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	201	151	80	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
cale:	7.9	5.9	3.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności: UL 94 HB
Materiał śrub do pokrywy:	Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Certyfikaty:
				SGS Fimko
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			

