



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** AB 162513  
**Kod produktu:** 7083860  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074003577  
:  
**Finland:** 3423492  
**Electric numer Dania:** 8212003648  
**Electric numer Włochy:** 7311055  
**Electric numer Szwecja:** 7083860

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	250	160	125	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
cale:	9.8	6.3	4.9	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał:</b>	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Klasa palności: UL 94 HB
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			<b>Certyfikaty:</b>
				SGS Fimko
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			

