



Przykładowe zdjęcie

Symbol: P 080806
Kod produktu: 7094140
Opis: Obudowa
Uwagi: Poliestrowa

Kod EAN: 6418074004338
:
Finland: 3423655
Electric numer Dania: 8212005604
Electric numer Włochy: 7331010
Electric numer Szwecja: 2536205

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	80	75	55	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66 Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 Odporność UV: UL 508 Klasa palności: UL 94 V0 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
cale:	3.1	3.0	2.2	
Materials:				
Materiał:	Poliester			
Kolor podstawy:	RAL 7001			
Materiał srub do pokrywy:	Stal nierdzewna			
Kolor pokrywy:	RAL 7001			
Materiał uszczelki:	EPDM			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwałe):	-50 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-60 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			

