



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** P 122209  
**Kod produktu:** 7094240  
**Opis:** Obudowa  
**Uwagi:** Poliesterowa

**Kod EAN:** 6418074004383  
:  
**Finland:** 3423661  
**Electric numer Dania:** 8212005659  
**Electric numer Włochy:** 7331035  
**Electric numer Szwecja:** 2536217

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	220	120	90	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66
<b>cale:</b>	8.7	4.7	3.5	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
<b>Materiał:</b>	Poliester			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7001			Odpornosc UV: UL 508
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna			Klasa palnosc: UL 94 V0
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7001			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Materiał uszczelki:</b>	EPDM			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				
<b>Temp °C (krótkotrwanie):</b>	-50 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwanie):</b>	-60 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			

