



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** P 161609  
**Kod produktu:** 7094280  
**Opis:** Obudowa  
**Uwagi:** Poliestrowa

**Kod EAN:** 6418074004390  
:  
**Finland:** 3423664  
**Electric numer Dania:** 8212005662  
**Electric numer Włochy:** 7331040  
**Electric numer Szwecja:** 2536221

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	160	160	91	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66 Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 Odporność UV: UL 508 Klasa palności: UL 94 V0 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
cale:	6.3	6.3	3.6	
Materials:				
<b>Materiał:</b>	Poliester			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7001			
<b>Materiał srub do pokrywy:</b>	Stal nierdzewna			
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7001			
<b>Materiał uszczelki:</b>	EPDM			
Zakresy temperaturowe:				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-50 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-60 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			

