



Przykładowe zdjęcie

Symbol: P 404012
Kod produktu: 7094450
Opis: Obudowa
Uwagi: Poliesterowa

Kod EAN: 6418074004444
:
Finland: 3423681
Electric numer Dania: 8212005714
Electric numer Włochy: 7331065
Electric numer Szwecja: 2536239

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
mm:	406	401	120	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66
cale:	16.0	15.8	4.7	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Materiał:	Poliester			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7001			Odpornosc UV: UL 508
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna			Klasa palnosc: UL 94 V0
Kolor pokrywy:	RAL 7001			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	EPDM			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwanie):	-50 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwanie):	-60 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			

