



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 302015
Kod produktu: 8120002
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079138
:
Finland: 3423044
Electric numer Dania: 8212091003
Electric numer Szwecja: 2500110

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020 Płyta montażowa perforowana
cale:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020 Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 3020 Płyta montażowa

Materials:

Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:

MPS ARCA 3020	Płyta montażowa
---------------	-----------------

DRS ARCA 302015	Rama z szynami DIN i maskownicą
DRS ARCA 302021	Rama z szynami DIN i maskownicą
IDS ARCA 3020	Zestaw drzwi wewnętrznych
PMK ARCA 20	Zestaw do montażu na słupie
RCS ARCA 3020	
SBK ARCA 20	Profile wsporcze do szyn DIN
SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK10 +35°C /IK08 -25°C
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Odporność UV:	UL 508
Klasa palności:	UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	960
Standard NEMA:	NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

