



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 403015  
**Kod produktu:** 8120006  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074079176  
**Finland:** 3423051  
**Electric numer Dania:** 8212091045  
**Electric numer Szwecja:** 2500112

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 4030	Płyta montażowa perforowana
400	300	300	150	MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
15.7	11.8	11.8	5.9	MPX ARCA 4030	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 403015	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			IDS ARCA 4030	Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			RCS ARCA 4030	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
Akcesoria:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

