



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 705030  
**Kod produktu:** 8120017  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074079282  
:  
**Finland:** 3423112  
**Electric numer Dania:** 8212091155  
**Electric numer Szwecja:** 2500120

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 7050	Płyta montażowa perforowana
700	700	500	300	MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
cale:	27.6	19.7	11.8	MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 705025	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			DRS ARCA 705030	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 7050	Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			RCS ARCA 7050	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 70	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				<b>Wartosc znamionowa:</b>	
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

**Certyfikaty:**  
SGS Fimko

