



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 806030  
**Kod produktu:** 8120019  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074079305  
**Finland:** 3423115  
**Electric numer Dania:** 8212091171  
**Electric numer Szwecja:** 2500122

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPX ARCA 8060	Płyta montażowa
mm:	800	600	300	MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
cale:	31.5	23.6	11.8	MPP ARCA 8060	Płyta montażowa perforowana
Materials:				DRS ARCA 806025	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			DRS ARCA 806030	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 8060	Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			RCS ARCA 8060	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 80	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Wartosc znamionowa:	
Akcesoria:				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

**Certyfikaty:**  
SGS Fimko

