

ARCA 203015



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 203015
Kod produktu: 8120020
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074079312
Finland: 3423117
Electric numer Dania: 8212091184
Electric numer Szwecja: 2500109

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz.

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | | |
|--------------------------------|-----------------|------|--|--|----------------------------------|--|
| mm: | 200 | 300 | 150 | MPP ARCA 2030 | Płyta montażowa perforowana | |
| cale: | 7.9 | 11.8 | 5.9 | MPMP ARCA 3020 | Płyta montażowa multiperforowana | |
| Materials: | | | | MPX ARCA 3020 | Płyta montażowa | |
| Materiał: | Poliwegan | | DRS ARCA 203015 | Rama z szynami DIN i maskownicą | | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | IDS ARCA 2030 | Zestaw drzwi wewnętrznych | | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | PMK ARCA 30 | Zestaw do montażu na słupie | | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | RCS ARCA 2030 | | | |
| Zakresy temperaturowe: | | | | SBK ARCA 20 | Profile wsporcze do szyn DIN | |
| Temp °C (krótkotrwale): | -40 ... 120 °C | | SBK ARCA 30 | Profile wsporcze do szyn DIN | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | Wartosc znamionowa: | | | |
| Temp °F (krótkotrwale): | -40 ... 250 °F | | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66 | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C | | | |
| Akcesoria: | | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | | |
| MPS ARCA 3020 | Płyta montażowa | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | | |
| | | | | Odpornosc UV: UL 508 | | |
| | | | | Klasa palnosc: UL 94 5VA | | |
| | | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | | |
| | | | | Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13 | | |
| | | | | Certyfikaty: | | |
| | | | | SGS Fimko | | |

