

## ARCA 406021



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 406021  
**Kod produktu:** 8120026  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

**Kod EAN:** 6418074079374  
**Finland:** 3423124  
**Electric numer Dania:** 8212091249  
**Electric numer Szwecja:** 2500117

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	400	600	210	MPP ARCA 4060	Płyta montażowa perforowana
<b>cale:</b>	15.7	23.6	8.3	MPMP ARCA 6040	Płyta montażowa multiperforowana
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 6040	Płyta montażowa
<b>Materiał:</b>	Poliwegan		DRS ARCA 406021	Rama z szynami DIN i maskownicą	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		IDS ARCA 4060	Zestaw drzwi wewnętrznych	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035		PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan		RCS ARCA 4060		
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C		SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C		DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F		DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F		<b>Wartosc znamionowa:</b>		
<b>Akcesoria:</b>				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa		Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C		
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				<b>Certyfikaty:</b>	
				SGS Fimko	

