

ARCA 507030



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 507030
Kod produktu: 8120031
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074086006
Finland: 3424062
Electric numer Dania: 8212095384
Electric numer Szwecja: 2500119

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|--|-------------------------------------|
| mm: | Długość | Szerokość | Wysokość | MPP ARCA 5070 | Płyta montażowa perforowana |
| 500 | 700 | 300 | | MPMP ARCA 7050 | Płyta montażowa multiperforowana |
| cale: | 19.7 | 27.6 | 11.8 | MPX ARCA 7050 | Płyta montażowa |
| Materials: | | | | DRS ARCA 507030 | Rama z szynami DIN i maskownicą |
| Material: | Poliwegan | | | IDS ARCA 5070 | Zestaw drzwi wewnętrznych |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | PMK ARCA 70 | Zestaw do montażu na słupie |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | RCS ARCA 5070 | |
| Material uszczelki: | Poliuretan | | | SBK ARCA 50 | Profile wsporcze do szyn DIN |
| Zakresy temperaturowe: | | | | SBK ARCA 70 | Profile wsporcze do szyn DIN |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | | DSP ARCA LM | Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060 |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | DSP ARCA RM | Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060 |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | Wartosc znamionowa: | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66 | |
| Akcesoria: | | | | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C | |
| MPS ARCA 7050 | Płyta montażowa | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| | | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| | | | | Odpornosc UV: UL 508 | |
| | | | | Klasa palnosc: UL 94 5VA | |
| | | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13 | |
| Certyfikaty: | | | | SGS Fimko | |

