



Symbol: ARCA 504021S
Kod produktu: 8120091
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079749
:
Finland: 3423170
Electric numer 8212091618
Dania:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040	Płyta montażowa perforowana
cale:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 5040	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwęglan			DRS ARCA 504015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 504021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 5040	Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 5040	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

Akcesoria:	
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa

Wartosc znamionowa:
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palności: UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Certyfikaty:
SGS Fimko

