

ARCA 604021S



Symbol: ARCA 604021S
Kod produktu: 8120092
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079756
:
Finland: 3423171
Electric numer 8212091621
Dania:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 6040	Płyta montażowa perforowana
600	600	400	210	MPMP ARCA 6040	Płyta montażowa multiperforowana
cale:	23.6	15.7	8.3	MPX ARCA 6040	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 604021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 604030	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 6040	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				

Akcesoria:	
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa

Wartosc znamionowa:
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosc: UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Certyfikaty:
SGS Fimko

