

ARCA 507030S



Symbol: ARCA 507030S
Kod produktu: 8120111
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074086044
:
Finland: 3424066
Electric numer 8212095423
Dania:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	500	700	300	MPP ARCA 5070	Płyta montażowa perforowana
cale:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 507030	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 5070	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 70	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 5070	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 70	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Wartosc znamionowa:	
Akcesoria:				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

