



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 302015W
Kod produktu: 8120122
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszklone, zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079916
Finland: 3423190
Electric numer Dania: 8212091786
Electric numer Szwecja: 2500138

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|--------------------------------|-----------------|-----|-----|--|----------------------------------|
| mm: | 300 | 200 | 150 | MPP ARCA 3020 | Płyta montażowa perforowana |
| cale: | 11.8 | 7.9 | 5.9 | MPMP ARCA 3020 | Płyta montażowa multiperforowana |
| Materials: | | | | MPX ARCA 3020 | Płyta montażowa |
| Materiał: | Poliwegan | | | DRS ARCA 302015 | Rama z szynami DIN i maskownicą |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | DRS ARCA 302021 | Rama z szynami DIN i maskownicą |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | IDS ARCA 3020 | Zestaw drzwi wewnętrznych |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | PMK ARCA 20 | Zestaw do montażu na słupie |
| Zakresy temperaturowe: | | | | RCS ARCA 3020 | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | | SBK ARCA 20 | Profile wsporcze do szyn DIN |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | SBK ARCA 30 | Profile wsporcze do szyn DIN |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | Wartosc znamionowa: | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65 | |
| Akcesoria: | | | | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | |
| MPS ARCA 3020 | Płyta montażowa | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| | | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| | | | | Klasa palności: UL 94 5VA | |
| | | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13 | |
| | | | | Certyfikaty: | |
| | | | | SGS Fimko | |

